

MARTILLO COMBINADO de BATERIA 36V

36 V



Datos técnicos

Martillo combinado de batería KHA 36 LTX

Tipo de batería	Li-Ion
Tensión de la batería	36 V
Diámetro de taladrado en	
- Hormigón con brocas de martillo	32 mm
- Mampostería con coronas de perforac.	68 mm
- Acero	13 mm
- Madera blanda	30 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 1.100 /min
Número máx. de golpes	4.500 /min
Energía máx. impacto individ.(EPTA)	3,1 J
Potencia de golpe	226 J/s
Alojamiento de herramientas	SDS-plus
Peso (con batería)	4,9 kg

Suministro estándar

Nº ped.	6.00795 ¹⁾
Portabrocas para herra. extremo inserción SDS-Plus	■
Portabroc.sujeción rápida para herra. vástago cilíndrico	■
Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo	■
Tope de profundidad	■
2 baterías Li-Power (36V/4,0Ah)	■
Cargador rápido ASC Ultra »AIR COOLED«	■
Maletín profesional	■

Encontrará variantes de equipamiento en la lista de precios de Metabo y en Internet

¹⁾ disponible también en 120 V

Ventajas del producto

- Detención de la percusión para taladrar sin percusión y para atornillar
- Carcasa con forma ergonómica para trabajos de cincelado sin empuñadura adicional.
- Detención de la rotación para cincelar
- Quick de Metabo: cambio rápido entre mandril de martillo SDS-Plus y portabrocas de sujeción rápida para perforar en madera y metal
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca para un trabajo seguro
- Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo para amortiguar las vibraciones para proteger la salud
- Baterías con indicación de la capacidad para controlar el estado de carga