

# PISTOLAS de AIRE CALIENTE



## Datos técnicos

### Pistola de aire caliente H 16-500

### Pistola de aire caliente HE 20-600

### Pistola de aire caliente HE 23-650 Control

Caudal de aire	240 / 450 l/min	150 / 300 / 500 l/min	150 - 250 / 150 - 500 / 500 l/min
Temperatura del aire	300 / 500 °C	50 / 50 - 600 °C	50 / 50 - 650 °C
Potencia absorbida	1.600 W	2.000 W	2.300 W
Peso sin cable de red	0,6 kg	0,7 kg	0,9 kg
Longitud del cable	2,2 m	2,2 m	4 m

Nº ped.	6.01650 <sup>1)</sup>	6.02060 <sup>1)</sup>	6.02365 <sup>1)</sup>
---------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

<sup>1)</sup> disponible también en 120 V

## Ventajas del producto

- Regulación de la temperatura rápida y fácil mediante rueda de ajuste
- Especialmente adecuadas para materiales sensibles a la temperatura gracias a la regulación precisa del caudal de aire y de la temperatura
- Trabajo eficiente gracias a cuatro programas ajustables, preestablecidos
- Amplia gama de aplicaciones: remoción de pintura, modelado, contracción, soldadura y mucho más
- Calentador de cerámica de alta calidad, motor potente y refrigeración óptima del aparato para una larga vida útil
- Manejo cómodo gracias al diseño ergonómico y la empuñadura con superficie Softgrip antideslizante
- Trabajo estacionario seguro gracias a la amplia superficie de colocación antideslizante

