

PACK de interiorismo

Leica DISTO™

D210

Sencillo y funcional

+ Leica LINO

L2


Líneas precisas y fiables

Contenido pack

Disto D210	Ver detalles cuadro pág. 4
Lino L2	Ver detalles cuadro pág. 12
Tablilla de puntería	
Adaptador magnético	multifunción
Adaptador esférico	para trípode
Pilas alcalinas	tipo AA, 3 x 1,5V
Fundas	
Trípode TRI70	Altura de trabajo 0,40 a 1,15m
Maletín de transporte	



Art. 806656



Leica LINO

L2+

El aliado perfecto



Incluye:

- Tablilla de puntería
- Adaptador multifuncional magnético
- Pilas alcalinas (tipo AA, 3 x 1.5V)
- Funda
- Maletín de transporte



Datos técnicos

Alcance	hasta 30 m
Alcance con receptor láser	hasta 60 m
Precisión de nivelación	± 1,5 mm a 5 m
Rango de autonivelación	4° ± 0,5°
Número de puntos láser	-
Número de líneas láser	2
Dirección del rayo	Vertical, horizontal
Precisión del punto de plomada	-
Precisión de la línea horizontal	± 1,5 mm a 5 m
Precisión vertical	± 0,75 mm a 3 m
Divergencia de rayo	< 180°
Tipo de láser	635 nm, láser clase II
Baterías	Tipo AA, 4 x 1,5 V
Vida útil de la batería	Hasta 12 h (alcalina)
Norma medioambiental	IP54
Dimensiones (Al x An x L)	117.8 x 130.7 x 75.4 mm
Peso con baterías	463 g
Rosca para trípode	1/4"



Autonivelación

Rápida instalación del instrumento. Los pequeños errores angulares de ± 4° se compensan automáticamente. Si el error angular es mayor, el instrumento no proyecta punto alguno, evitando así los errores.

Líneas de láser súper largas

Gracias al ángulo emergente óptimo se asegura una óptima visibilidad y el mejor alcance de las líneas láser, especialmente en largas distancias. Deje su nivel de burbuja y cordel en la caja de herramientas.

Función de bloqueo

Pueda apagar la función de autonivelación manualmente usando la función de bloqueo. La línea de láser ya puede ser proyectada a cualquier ángulo. La función de bloqueo también sirve como protección durante el transporte.

Art. 783711