

# Leica LINO L2P5

## Perfecta combinación puntos + líneas



### Incluye:

- Tablilla de puntería
- Adaptador multifuncional magnético
- Pilas alcalinas (tipo AA, 4 x 1,5V)
- Funda
- Maletín de transporte



### Datos técnicos

Alcance	hasta 30 m
Alcance con receptor láser	hasta 60 m
Precisión de nivelación	± 1,5 mm a 5m
Rango de autonivelación	4° ± 0,5°
Número de puntos láser	4
Número de líneas láser	2
Dirección del rayo	Vertical, horizontal arriba, abajo, derecha, izquierda
Precisión del punto de plomada	± 1,5 mm a 5 m
Precisión de la línea horizontal	± 1,5 mm a 5 m
Precisión vertical	± 0,75 mm a 3 m
Divergencia de rayo	< 180°
Tipo de láser	635 nm, láser clase II
Baterías	Tipo AA, 4 x 1,5 V
Vida útil de la batería	Hasta 10 h (alcalina)
Norma medioambiental	IP54
Dimensiones (Al x An x L)	117,8 x 130,7 x 75,4 mm
Peso con baterías	463 g
Rosca para trípode	¼"



### Transferencia de puntos medidos

Gire el adaptador rotativo para transferir los puntos de referencia desde una pared a otra. Deje su nivel de burbuja y el cordel en la caja de herramientas.



### Líneas de láser súper visibles

La más alta calidad en óptica de Leica y el ángulo emergente óptimo del láser proyectan líneas considerablemente largas, característica apreciada por los usuarios de los productos Lino.



### Alineación horizontal y vertical

Leica Lino L2P5 es la manera más práctica de transferir los puntos de referencia desde una pared a otra, o para asegurar que las juntas de las baldosas y de los azulejos coinciden con precisión.

Art. 777069

## PACK Leica LINO L2P5 Pro case

### Contenido pack Pro Case

Lino L2P5	Ver detalles cuadro L2P5
Tablilla de puntería	
Cargador internacional	para Leica Lino
Trípode TRI70	Altura de trabajo 0,40 a 1,15m
Funda	
Adaptador	multifuncional magnético
Maleta de transporte	



Art. 820685