

Versatilidad de Leica LINO



Datos técnicos	P3	P5	Lino L2	Lino L2+	Lino L2G+	Lino L2P5	Lino L360	Lino L4P1	
Alcance	hasta 30 m							hasta 15 m	
Alcance con receptor láser	-		hasta 60 m	hasta 60 m	hasta 60 m	hasta 60 m	hasta 60 m	hasta 70 m	
Precisión de nivelación	± 1,5 mm a 5 m		± 1,0 mm a 5 m		± 1,5 mm a 5 m			± 1,0 mm a 5 m	
Rango de autonivelación	4° ± 0,5°				4° ± 0,5°	4° ± 0,5°	3,5° ± 0,5°	± 3°	
Número de puntos láser	3	5	-	-	-	4	-	1	
Número de líneas láser	-	-	2	2	2	2	2	4	
Dirección del rayo	arriba, abajo, adelante		arriba, abajo, adelante, derecha, izquierda		Vertical, horizontal		Vertical, horizontal arriba, abajo, derecha, izquierda	Vertical, 360° horizontal	Vertical, horizontal arriba, abajo, derecha, izquierda
Precisión del punto de plomada	± 1,5 mm a 5 m		-	-	-	± 1,5 mm a 5 m	-	± 1,5 mm a 5 m	
Precisión de la línea horizontal	-	-	± 1,5 mm a 5 m						
Precisión vertical	-	-	± 0,75 mm a 3 m		± 1,5 mm a 3 m		± 0,75 mm a 3 m		
Divergencia de rayo	-	-	-	< 180°			180° vertical 360° horizontal	180° vertical 1 360° vertical 2 180° horizontal	
Tipo de láser	635 nm, láser clase II				515-520 nm, láser clase II		635 nm, láser clase II		
Baterías	Tipo AA, 3 x 1,5 V			Tipo AA, 4 x 1,5 V			Recargables de NiMH	Li-Ion y alcalina intercambiable	
Vida útil de la batería	Hasta 18 h		Hasta 8 h	Hasta 12 h	Hasta 7 h	Hasta 10 h	Hasta 20 h	Hasta 24 h	
Norma medioambiental	IP54						IP65	IP54	
Dimensiones (AlxAnxL) (mm)	99,1 x 108,1 x 59,3		96 x 91 x 54		117,8 x 130,7 x 75,4		131,7 x 145 x 96,2	117 x 10,8 x 10,8	
Peso con baterías	380 g	390 g	390 g	463 g	463 g	463 g	1.009 g	1.173 g	
Rosca para trípode	1/4"							3/8", 5/8"	

*) en función de las condiciones de luz



Láser clase II
según norma IEC 60825-1

Leica LINO accesorios

Barra fijación CLR290 con plataforma
Para instrumentos con rosca 1/4" y 5/8",
max 290cm de altura

Art. 761762



Tablilla de puntería
Para Leica L2 con
imán y pie de apoyo

Art. 758831




Receptor RVL 100
Receptor para láser de línea
con abrazadera.
Pantalla delantera y trasera.
Ip54. Indicador de batería baja.
Apto para los láser de línea Leica
LINO L25P5, L2, L360, L2+ y L4P1.

Art. 784962



Adaptador magnético multifunción
Convertible en minitripode con tornillo
de 1/4" y soporte de pared

Art. 790510



Adaptador circular
De 1/4" para trípode

Art. 758830



Adaptador multifuncional magnético

Art. 777072



Soporte de pared y techo
Con rosca de 1/4" de aplicación universal

Art. 758839