

Leica ROTEQ 35

El láser giratorio todo en uno



Vídeo DEMO



Incluye:

- Soporte motorizado para muros
- Unidad RRC350 de control remoto y detector combinado con abrazadera
- Batería de 9V
- Soporte para batería y pilas alcalinas
- Baterías recargables
- Cargador internacional
- Tablilla de puntería roja
- Gafas para láser rojo
- Maletín de transporte



Datos técnicos

Alcance con receptor láser (diámetro)	300 m
Precisión de nivelación	± 3 mm a 30 m
Láser automático de autonivelación	Horizontal - Vertical
Rango de autonivelación	± 4.5°
Velocidad de rotación	Variable 0, 150, 300, 450, 600 rpm
Ángulo de escaneo	Variable entre 2° y 36°
Soporte para muros	Motorizado
Tipo de láser	635 nm, láser clase 3R
Tipo de baterías	2 baterías D de 1.5 V o Paquete de baterías recargables de NiMH
Vida útil de la batería	Hasta 50 horas (recargable) Hasta 160 horas (alcalina)
Norma medioambiental	IP54
Dimensiones del láser (Al x An x L) (sin soporte para muros)	189 x 136 x 208 mm
Peso con baterías	1.7 kg
Rosca trípode	5/8"



Perfección en todos niveles

En los techos o paredes, en el suelo o en un trípode, el láser giratorio Roteo 35 es un instrumento con múltiples funciones. Puede usarlo para trabajar con precisión en muchas de las tareas interiores y exteriores en las que la nivelación o alineación sean requeridas.



Alineaciones y ventanas

El rayo láser de gran visibilidad del Leica Roteo 35 facilita la tarea de alinear y ajustar piezas de mobiliario. El detector del rayo láser asegura una buena visibilidad, aún en largas distancias y en condiciones de gran luminosidad.



Escaleras e inclinaciones de techos

Puede colocar manualmente el Leica Roteo 35 o por medio del soporte para muros en cualquier ángulo entre 0° y 90°, lo cual permite trabajar sin problemas en escaleras e inclinaciones de techos.

Art. 765752

Leica ROTEQ 35G

El láser multifuncional con rayo verde



Incluye:

- Soporte motorizado para muros
- Unidad RRC350G de control remoto y detector combinado con abrazadera
- Batería de 9V para la unidad
- Soporte para batería para las pilas alcalinas
- Baterías recargables
- Cargador internacional
- Tablilla de puntería verde
- Gafas para láser verde
- Maletín de transporte



Datos técnicos

Alcance con receptor láser (diámetro)	300 m
Precisión de nivelación	± 3 mm a 30 m
Láser automático de autonivelación	Horizontal - Vertical
Rango de autonivelación	± 4.5°
Velocidad de rotación	Variable 0, 150, 300, 450, 600 rpm
Ángulo de escaneo	Variable entre 2° y 36°
Soporte para muros	Motorizado
Tipo de láser	532 nm, rayo láser verde, láser clase 3R
Tipo de baterías	2 baterías D de 1.5 V o Paquete de baterías recargables de NiMH
Vida útil de la batería	Hasta 25 horas (recargable) Hasta 40 horas (alcalina)
Norma medioambiental	IP54
Dimensiones del láser (Al x An x L) (sin soporte para muros)	189 x 136 x 208 mm
Peso con baterías	1.7 kg
Rosca trípode	5/8"



Visibilidad de 400%

El rayo de láser verde es cuatro veces más visible al ojo humano. Así tenga la mejor visibilidad posible.



Determinación de ángulos rectos

La combinación de un plano de referencia vertical de 360° y del rayo de plomada simplifica el diseño, lo cual permite trabajar con mayor precisión y de forma más eficiente en interiores.



Instalando techos y paredes

Con el soporte de pared motorizado del Roteo 35G puede fijarlo a la pared y moverlo hacia atrás y adelante, facilitando la suspensión de los falsos techos y la construcción de las paredes de yeso laminado.

Art. 798056