

Fijaciones químicas y adhesivos

Gama RESIFIX®

Resifix® PY -Polyester-



PY300 PY410 PY300SF PY410SF

Hueco

Características

- ✓ Homologación Dibt para el poliéster en material hueco.
- ✓ Homologado Socotec para el poliéster en material hueco y macizo (solo con estireno).
- ✓ 12 meses caducidad.



PY			Envasado
Denom.	Polyester	Polyester sin estireno	 (unds)
	Código	Código	
PY300	300CR	-	12
PY410	410CR	-	12
PY300SF	-	300PSF*	12
PY410SF	-	410PYSF	12

* 2 cánulas

Resifix® EY -Epoxy-



EY410 EY300SF EY410SF

Nuevo color

Multimaterial



Características

- ✓ Fragua en presencia de humedad.
- ✓ Buena resistencia a agentes químicos. ✓ 18 meses caducidad.
- ✓ Formato EY 300SF con dos cánulas.
- ✓ Resina indicada para cualquier tipo de material (hueco y macizo).



EY			Envasado
Denominación	Epoxy sin estireno	Epoxy	 (unds)
	Código	Código	
EY410	-	410EY	12
EY300SF	300EYSF*	-	12
EY300SF	300EYSFTP*	-	12
EY410SF	410EYSF	-	12

* 2 cánulas