

## ESTRIADO RECTO

BROCAS PARA MARTILLO PERCUTOR, CON INSERCIÓN DIRECTA, ESTRIADO RECTO. DIAM 19,3 MM.

### PUNTA: Geometría agresiva

#### CABEZAL CON 3 PLAQUITAS

Evita el agarrotamiento y garantiza perforaciones exactas y precisas. Agujeros totalmente redondos.



#### PLAQUITAS GRANDES

Robustez y avance rápido de perforación.



#### PUNTA CENTRADORA

Con un ángulo de 130° garantiza un centrado exacto y preciso.



#### GRAN ENTRADA A LA HÉLICE


Evita la acumulación de polvo y permite su rápida eliminación. Mayor rapidez.



#### RÁPIDA PENETRACIÓN

La geometría de las plaquitas garantizan un efecto agresivo de destrucción y rapidez en el avance de la perforación.

#### AGUJEROS TOTALMENTE REDONDOS




broca ASEIN

otras

### HÉLICE: Robustez y diseño patentado KVS

#### NÚCLEO REFORZADO

Más energía de golpe a la cabeza, optimiza las vibraciones y garantiza una alta resistencia a las roturas.



#### GRAN VOLUMEN

La geometría de la hélice asegura la eliminación rápida del polvo.



#### TRANSMISIÓN ENERGÍA

La hélice con el núcleo reforzado transfiere mayor energía desde el martillo a la cabeza de la broca.

#### MÁXIMA CALIDAD

- Aceros especiales.
- Modernos procesos de soldado.
- Tratamiento de alta calidad de la superficie.





DIA mm	L TOTAL mm	L ÚTIL mm	REF	U E
14	340	200	1420035	1
15	330	200	303241*	1
16	340	200	1620035	1
18	340	200	1820035	1
22	340	200	2220035	1
24	340	200	2420035	1
25	340	200	2520035	1
16	380	250	304401	1
18	380	250	304403	1
28	380	250	136723	1
30	380	250	304417	1
32	380	250	304419	1
38	380	250	304424	1
12	530	400	303239*	1
16	530	400	304402	1
18	530	400	304431	1
20	540	400	2040055	1
22	540	400	2240055A	1
28	540	400	2840055	1
30	540	400	3040055	1
32	540	400	3240055	1
36	540	400	3640055	1
20	680	550	304407	1
28	680	550	304416	1
35	680	550	304423	1
18	920	780	1878093	1
20	920	780	2078093	1
22	920	780	2278093	1
24	920	780	2478093	1
26	920	780	2678093	1
32	920	780	3278093	1
36	920	780	3678093	1



▲ envase individual

\* 1 Plaquita