

ADAPTADORES CON SALIDA SDS-PLUS DE FIJACIÓN RÁPIDA PARA LA MAYORÍA DE MARTILLOS ELÉCTRICOS



SALIDA SDS PLUS



COGIDA SDS MAX



NOTA: Este sistema está pensado y recomendado para la utilización de brocas SDS-PLUS, de pequeños diámetros, hasta un \varnothing máximo de 18 mm, que no se fabriquen en el sistema SDS-MAX, o mango estriado, etc...La vida y rendimiento de estos adaptadores dependerá de que se respete esta recomendación.

	COGIDA	TIPO DE MÁQUINA (SALIDA SDS-PLUS EN TODOS LOS CASOS)	
QFMX	SDS MAX	Todas las máquinas con amarre SDS MAX	
QFB2	MANGO ESTRIADO	AEG: BOSCH	PH240-PH350-PH26-PH38-PHD38 GBH7/45DE - UBH12/50
QFV2 HEX. 13 mm	Mango Hexagonal de 13 mm	HITACHI MAKITA	DH28Y - VRY38 - DH38YB HR3820 - HR3850 - 8035NB
QFK2 HEX. 14 mm	Mango Hexagonal de 14 mm	KANGO PEQUEÑO	501 - 637 - 430C